

Technisches Datenblatt

SOL-mu35 multiglass "Hochspezifisches Mehrlegierungsmetall" Sonnenschutzfolie innen

Licht Transmission	47%
Licht Reflexion außen	29%
Licht Reflexion innen	28%
Zurückweisung der Gesamtsonnenergie	63%
Solar Reflexion	47%
Solar Absorption	25%
Solar Transmission	28%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	52 %
g-Wert	0,36
b-Faktor	0,40
Reflektierte Infrarot-Strahlung	+/- 80%



63% Reduzierte Strahlung!

Eigenschaften:

Hitzeschutz: Guter Hitzeschutz Breiten (cm): 122, 152
UV-Schutz: Verzögert den Durchsicht: Transparent
Ausbleichprozess Klebstoff: Selbstklebend

Tönung: Champagner Oberfläche: Langlebig, kratzfest,

Dicke: 55 μ leicht zu reinigen

Hinweise:

Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.